

3. számú melléklet: kiegészítő tevékenységek szakmai követelményei

Padka

Erdősítések talajának védelmére, padkák létesítésére kiegészítő támogatás abban az esetben vehető igénybe valamennyi 10 fokot meghaladó lejtésű területen, ha a padkát a lehető legteljesebb mértékben a szintvonalat követve, a hegyoldal irányába 10%-os ellendőlés kialakításával készítik úgy, hogy a talaj átforgatásával ültetésre előkészített sáv (padkaszélesség) minimum 35 cm legyen. A padka ültetési felületét úgy kell kialakítani, hogy az - a talajviszonyokat is figyelembe véve - lehetőleg sima, és a padka anyaga kellően tömörödött legyen a szaporítóanyag befogadására.

Rőzsefonat

Egymástól legalább 50, legfeljebb 60 cm-re levert, legalább 6 cm átmérőjű karók közé, legalább 150 cm hosszúságban vesszőkből, gallyakból készült fonat, amelynek legkisebb magassága 15 cm, és amely létesítésének célja az eróziós károk megelőzése;

Talajfogó gát

Egymástól legalább 50, legfeljebb 60 cm-re levert, legalább 6 cm átmérőjű karók közé, legalább 100 cm hosszúságban ágakból, lécekből készült létesítmény, amelynek legkisebb magassága 15 cm, és amely létesítésének célja az eróziós károk megelőzése;

Károsodott faanyag letakarítása

Befejezett vagy annál idősebb korú állományban, 70%-ot elérő töréskár (szél, hó, jég), tűzkár vagy szélvihar után a kárt szenvedett faegyedek 8 cm feletti vastagságot elérő, föld felett található részeinek erdőrészleten kívülre történő eltávolítása vagy aprítása.