

11. melléklet: Kiegészítő intézkedések szakmai követelményei

1. Kerítés

Vadkár ellen az erdőfelújítás védelme céljából optikai szállal együtt legalább 1,8 méter magasságú kerítés, amennyiben az optikai szál a kerítés fő szerkezeti eleme felett legfeljebb 15 cm-rel helyezkedik el. A kerítés fő szerkezeti eleme lehet huzalos (vadháló), drótfonatos és paneles (acélszerkezetű).

A teljesítendő minimum műszaki feltételek a következők:

- a) a vadháló huzala, illetve drótfonat anyaga, minimum 1,8 mm átmérőjű rozsdamentes (horganyzott) acéldrót, panelek anyaga minimálisan 4,0 mm átmérőjű acélszál legyen;
- b) vadhálót, drótfonatot, illetve panel elemeket olyan tartóoszlopokra kell elhelyezni, melyek egymástól való távolsága nem nagyobb 5 méternél;
- c) a tartóoszlopok anyaga legalább 10 cm csúcsátmérőjű keményfa, vagy azzal azonos hordozó erejű és állékonyosságú vas, vagy vasbeton oszlop;
- d) a legalább 2,5 m hosszúságú tartóoszlopokat a terhelés várható mértékével és a kerítés magasságával arányos mértékben kell a földbe süllyeszteni;
- e) a kerítés töréspontjainál és azoknál a tartóoszlopoknál, ahol a talajtani adottságok miatt nem biztosított azok állékonyossága (pl. köves talaj, vízmosás), legalább minden tizedik tartóoszlopot minimum két oldalról kiegészítő támasztékkal kell megerősíteni, vagy beton ágyazatba kell helyezni;
- f) a vadháló, drótfonat, vagy panel felett maximum 15 cm-rel, a védőhatás fokozása, az optikai hatás elérése érdekében legalább egy szál, a vad számára mozgásával zavaró hatású kiegészítő védőszálát kell elhelyezni. Az optikai szálat helyettesítheti a panel felett maximum 15 cm magasságban elhelyezett, fából készült vadriasztó;
- g) a 15 centimétert meghaladó magasságban elhelyezett optikai szál, fa vadriasztó nem számítható bele a kerítés magasságába;
- h) kerítéssel védett területre az erdőfelújítás védelme és ápolása érdekében a gyalogos és gépjárművel történő bejutást biztosítani kell;
- i) több erdőfelújítási területet egybe lehet keríteni.

2. Lékkerítés

A legelő állatok, a vad- és a taposási kár ellen az újulat védelme céljából legalább 1,6 méter magasságú kerítés létesíthető. A kerítés fő szerkezeti eleme lehet huzalos (vadháló), drótfonatos és paneles (acélszerkezetű).

A teljesítendő minimum műszaki feltételek a következők:

- a) a vadháló huzalának, illetve drótfonat anyaga minimum 1,8 mm átmérőjű rozsdamentes (horganyzott) acéldrót, panelek anyaga minimálisan 4,0 mm átmérőjű acélszál legyen;
- b) vadhálót, drótfonatot, illetve panel elemeket olyan tartóoszlopokra kell elhelyezni, melyek egymástól való távolsága nem nagyobb 3 méternél;
- c) a tartóoszlopok anyaga legalább 6 cm kéreg nélküli csúcsátmérőjű keményfa, vagy azzal azonos hordozó erejű és állékonyosságú vas, vagy műanyag oszlop;
- d) a tartóoszlopokat a terhelés várható mértékével és a kerítés magasságával arányos mértékben kell a földbe süllyeszteni, vagy megfelelő szilárdságú támasztékokkal rögzíteni úgy, hogy a föld feletti hossza legalább 1,6 m legyen;
- e) a kerítés töréspontjainál és azoknál a tartóoszlopoknál, ahol a talajtani adottságok miatt nem biztosított azok állékonyossága (pl. köves talaj, vízmosás), minimum két oldalról kiegészítő támasztékkal kell megerősíteni, vagy beton ágyazatba kell helyezni;
- f) a vadháló, drótfonat, vagy panel felett maximum 15 cm-rel, a védőhatás fokozása, az optikai hatás elérése érdekében fából készült vadriasztót kell elhelyezni;
- g) a 15 centimétert meghaladó magasságban elhelyezett fa vadriasztó nem számítható bele a kerítés magasságába;

- h) kerítéssel védett területre az újulat védelme és ápolása érdekében a gyalogos bejutást biztosítani kell;
- i) a mobil kerítéssel védett terület legkisebb mérete 9 m², a legnagyobb mérete 500 m² lehet esetenként;
- j) A létkerítés alkalmazása 10 fok feletti lejtésű területen támogatható.

3. Villanypásztor

A teljesítendő minimum műszaki feltételek a következők:

- a) a villanypásztor áramellátását biztosító szerkezetnek olyannak kell lennie, hogy a védőáram feszültsége a kerítés hosszától függetlenül minimum 3500 V legyen;
- b) a villanypásztornak legalább 7 db, egymástól független, párhuzamos vezetőszálat kell tartalmaznia;
- c) a felső vezetőszálnak a földfelszíntől mindenütt legalább 1,5 m-re kell lennie;
- d) a vezetősálak földtől, illetve egymástól mért távolsága legfeljebb 25 cm lehet;
- e) a villanypásztor felső vezető szálának vagy az afelett maximum 15 centiméterre elhelyezett árammentes szálnak a védőhatás fokozása, illetve az optikai zavarás elérése érdekében legalább 1 cm szélesnek kell lennie; az árammentes szál nem számítható bele a villanypásztor magasságába;
- f) villanypásztorral védett területre az erdőfelújítás védelme és ápolása érdekében a gyalogos és gépjárművel történő bejutást biztosítani kell;
- g) a magasfeszültség miatti veszélyre minden törésponton, az erre a célra rendszeresített, „Vigyázat magasfeszültség!” feliratú táblával kell felhívni a figyelmet;
- h) a villanypásztornak feszültség alatt kell lennie.

4. Padka

Erdőfelújítás talajának védelmére, padkák létesítésére kiegészítő támogatás 10 fokot meghaladó lejtésű terület esetében vehető igénybe.

A padkát a lehető legteljesebb mértékben a szintvonalat követve, a hegyoldal irányába 10%-os ellendőlés kialakításával kell elkészíteni úgy, hogy a talaj átforgatásával ültetésre előkészített sáv (padkaszélesség) minimum 50 cm legyen.

A padka ültetési felületét úgy kell kialakítani, hogy az – a talajviszonyokat is figyelembe véve – lehetőleg sima, és a padka anyaga kellően tömörödött legyen a szaporítóanyag befogadására.

5. Rőzsefonat

Egymástól legalább 50, legfeljebb 60 cm-re levert, legalább 6 cm átmérőjű karók közé, legalább 150 cm hosszúságban vesszőkből, gallyakból készült fonat, amelynek legkisebb magassága 15 cm, és amely létesítésének célja az eróziós károk megelőzése.

6. Fatörzs

Az egyes törzsek legvastagabb részén 25 cm átmérőt meghaladó méretű, fatörzset/fatörzskeket kell elhelyezni az erdőrészletben a szintvonallal párhuzamosan legalább 3 méter összefüggő hosszúságban. A fatörzskeket a lejtési viszonyoknak megfelelően legalább 2 ponton szükséges rögzíteni a talajhoz.